

MAZIC K-2150

**Ästhetik und Technologie,
kombiniert in einem Kiosksystem**

Der MAZIC K-2150 ist für Windows-basierte Systeme ausgelegt und überzeugt durch sein kompaktes, hochwertiges Design.

Die platzsparende Tischaufstellung ermöglicht eine flexible Integration in unterschiedliche Raum- und Ladenkonzepte. Das integrierte 21,5-Zoll-Display und die zuverlässige Funktionalität machen den Kiosk zu einer modernen Self-Service-Lösung, die sich dezent in die Umgebung einfügt.



MAZIC K-2150 – Funktionen & Vorteile



Skalierbarkeit & Verfügbarkeit

Integrierte USB- und serielle Anschlüsse

Schnelle Installation und Wartung



Brillanter, klarer Touchscreen

21,5" TFT-LCD, LED-Hintergrundbeleuchtung

PCAP-Touch mit präziser Berührungserkennung



Flexible Installation

Tischaufbau-Installation

Individuell angepasste Stanfuß-Installation



Individuelle Erweiterungen

NFC, Scanner, SCR/MSR, Drucker

Zahlungsmodul, Signalleuchte, MDS

Spezifikationen

SYSTEM	MAZIC K-2150 AP
Prozessor	Intel® Core™ i3-1315U Processor 10M Cache, bis zu 4.50 GHz
Chipset	Intel® Raptor Lake
Arbeitsspeicher	4GB Standard (Max. 64GB), DDR4 3200 MT/s, Socket 1x SODIMM
Speicher	Formfaktor: NVMe M.2 2242-D2-M (Kein Kapazitätsgrenze.) Montagemenge: Bis zu zwei Einheiten. * Werkseinstellungen: NVMe M.2 2242 128GB x 1
RAID	RAID 0,1
Betriebssystem	Windows 10 version 21H1 / Windows 11 version 24H2
TPM	-
Audio	HD Audio Codec
BILDSCHIRM	
Type	21.5" TFT LCD, LED Backlight
Auflösung	1080 x 1920
Helligkeit	250 cd/m² (typ.)
Touchscreen	PCAP-Touch
Reaktionszeit	20 ms
Kontrastverhältnis	3000 (typ.)
INTERFACE	
Bildschirm	-
USB	6 (2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0) 3 (3 x USB 2.0 (Reserviert für MSR, SCR, Drucker))
Serial	2 (COM10, COM 11 (RJ-45, Full Signal)) 3 (COM7 MDS (Motion Detection Sensor)) (COM12 nur Tx/Rx, reserviert für SCR) (COM13 reserviert für Drucker)
Port für Kassenlade	-
LAN	1 x Gigabit Ethernet (RJ-45)
WIFI / BT	-
STROMVERSORGUNG	
Stromversorgung	Adaptor 24V, 6.35A (DIN-Buchse mit 3 Pins)

Spezifikationen

SYSTEM	MAZIC K-2150 AP
PHYSIKALISCHE UND UMGEBUNGSMERKMALE	
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
Arbeitsspeicher	-20 °C bis 80 °C bei 10 % bis 90 % Luftfeuchtigkeit
IP Grade	-
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	System: 333 x 200 x 750 (mm), 13.11 x 7.87 x 29.53 (in) Sockel: 333 x 200 x 892 (mm), 12.95 x 7.87 x 35.11 (in) Bodenplatte: 440 x 310 x 8 (mm), 17.32 x 12.20 x 0.31 (in)
PHYSIKALISCHE UND UMGEBUNGSMERKMALE	
Verpackungsmaße (B x T x H)	System: 820 X 280 X 420 (mm), 32.28 x 11.02 x 16.53 (in) Sockel (mit Bodenplatte): 950 X 270 X 420 (mm), 37.4 x 10.62 x 16.53 (in)
Nettogewicht	System: 10.56kg, 23.28 lbs Sockel: 11.55kg, 25.45 lbs Bodenplatte: 8.05kg, 17.73 lbs
Verpackungsgewicht	System: 13.61kg, 30.00 lbs Sockel (mit Bodenplatte): 23.58kg, 51.98 lbs
Zertifizierungen	CE, FCC, KC
Farbe	Weiß
SOCKEL	
Material	Galvanisierte Stahlplatte
Materialstärke	1.2T
Komponentenzugang	-
OPTIONEN & PERIPHERIE	
Drucker	3" staufreier Thermodrucker, max. 250 mm/s, automatischer Schneider (Schnittstelle: Seriell, USB)
Barcode Scanner	1D, 2D Barcode
Kamera	5M USB-Schnittstelle (mit Mikrofon, intern) (Werksoption)
Magnetstreifen- Leser	Entspricht ISO 7811, unterstützt Spur 1, 2 und 3
Smart-Card-Leser	EMV Level 1
NFC Leser	MIFARE, FeliCa, ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B, ISO/IEC 15693
Wandmontage- Set	280 x 200 x 214(mm), 11.02 x 7.87 x 8.42(in)
Serielles Umwandlungskabel	-
Lautsprecher	1 x 5W (Mono)
WiFi / BT	M.2e für WiFi/BT
Halterungen	Optionale Halterung für EFT-Terminal